

Delantal de Protección Radiológica

Modelo Standard “C” Light Plus (Plomo Ultraligero)



Ficha Técnica

Delantal de protección radiológica exclusivamente para protección FRONTAL. Para uso en radiología general y en salas de rayos X o quirófanos, etc. donde la radiación llega frontalmente. No adecuado para su uso en nuclear o radiaciones gamma.

Delantal modelo “standard C” de 0,25 mm., 0,35 mm. ó 0,50 mm. de eq. Pb de protección frontal.

Ajustable mediante 2 cinchas elásticas con velcro a la parte frontal del delantal, permitiendo un mejor ajuste a la cintura y por lo tanto un mejor reparto del peso entre hombros y cintura.

Cuatro tallas diferentes, según contorno y altura del usuario para permitir una adecuada protección. Posibilidad de ajustar el largo entre 95-125 cm. Siempre teniendo en cuenta que el delantal debe cubrir hasta la rodilla incluida.

Recubierto en nylon o PU (poliuretano), con varios colores disponibles, con bolsillo frontal y posibilidad de personalizarlo. Hombros acolchadas para mayor confort durante usos prolongados.

Material interno de protección radiológica versión “Light Plus” (vinilo multiestrato plomado ultra ligero), mezcla de plomo y otros componentes que permite conseguir una buena reducción de peso, un 15% menos en comparación con materiales plomados convencionales, manteniendo las características de protección requeridas.

La línea Amray se dobla y se cuelga con extrema facilidad y simplicidad en sus diversos modelos.



Delantal de Protección Radiológica

Modelo Standard "C" Light Plus (Plomo Ultraligero)



TABLA DE TALLAS-PESOS-REFERENCIAS

| Talla | Blindaje | Peso | Referencia |
|--|-----------------|--------------------------------------|--|
| Pequeña - 1 Mediana - 2 Grande - 3 Extra grande - 4 | 0,25 mm Eq. Pb. | 2 kg 2,2 kg 2,6 kg 2,8 kg | STCLP0251 STCLP0252 STCLP0253 STCLP0254 |
| Pequeña - 1 Mediana - 2 Grande - 3 Extra grande - 4 | 0,35 mm Eq. Pb. | 2,6 kg 2,8 kg 3,3 kg 3,5 kg | STCLP0351 STCLP0352 STCLP0353 STCLP0354 |
| Pequeña - 1 Mediana - 2 Grande - 3 Extra grande - 4 | 0,5 mm Eq. Pb. | 3,2 kg 3,4 kg 4 kg 4,2 kg | STCLP0501 STCLP0502 STCLP0503 STCLP0504 |

Ref. fabricante: Single Front Apron Model C

*Pesos aproximados (+/- 5%) según lote de fabricación del material interno.

La garantía de las prendas de Amray es de 2 años desde la fecha de fabricación, para cualquier defecto de fábrica.
Fabricado según las especificaciones más avanzadas y conforme a las normas nacionales e internacionales relativas a los Equipos de Protección Individual.
Los EPI de la línea Amray son conformes a las normativas IEC 61331-1:2014/61331-3:2014.

Los equipos de protección radiológica marca Amray Medical cuentan con un Certificado CE de Tipo (modulo B) emitido por el Organismo Notificado N.º 0598 SGS, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425 de Equipos de protección individual como EPI Clase III. Asimismo, Amray Medical cuenta con un Certificado CE de aseguramiento de la calidad (modulo D) según la misma normativa emitido también por SGS.

La equivalencia de plomo del compuesto es testada a 60, 70, 90 y 110 kVp en geometría de haz ancho modificada conforme a los últimos requisitos aprobados por el Comité Horizontal de Organismos Notificados para Equipos de Protección Individual en su 31ª reunión, relativa a la propiedad de atenuación declarada como "equivalencia de plomo". Los EPIs contra radiaciones ionizantes no son dispositivos médicos y por tanto no deben ser certificados según la Reglamentación (UE) 2017/745.

TABLA DE TALLAS - MEDIDAS

| Talla | Medidas Personal | | |
|-----------------------|------------------|-------|--------|
| | Hombros | Ancho | Largo |
| Talla 1 (55 x 95 cm) | 36 cm | 55 cm | 95 cm |
| Talla 2 (55 x 105 cm) | 36 cm | 55 cm | 105 cm |
| Talla 3 (60 x 115 cm) | 42 cm | 60 cm | 115 cm |
| Talla 4 (60 x 125 cm) | 42 cm | 60 cm | 125 cm |

*CONSULTAR MEDIDAS ESPECIALES

COLORES

AmRay
Radiation Protection



*Consultar otros colores